



BÉKÉS MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
BÉKÉSCSABAI JÁRÁSI HIVATALA

Ügyiratszám: BE-02/ 20/50478-007/2019.
Ügyintéző: Kopcsákné Lakatos Ildikó
Telefon: (66) 362-944

Tárgy: Közlemény eljárás megindításáról

K Ö Z L E M É N Y

A Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala előtt a Wienerberger Téglaiipari zRt. (1119 Budapest, Bártfai u. 34., KÜJ: 100 170 232) ügyfél kérelmére indult környezeti hatásvizsgálati eljárásban az I. fokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárás megindításáról szóló értesítés közhírre tétel útján történő közlését rendelem el a nyilvánosság bevonása érdekében.

Az I. fokú hatósági ügy tárgya: az „Békéscsaba-VIII agyag” bánya környezetvédelmi engedélyének felülvizsgálata

Az I. fokú hatósági ügy ügyiratszáma: BE-02/ 20/50478/2019.

Az I. fokú hatósági eljárás megindításának napja: 2019. év január hó 18. napja

Az I. fokú ügyfajtára irányadó ügyintézési határidő: 105 nap

Az ügyintézési határidőbe nem számító időtartamok:

- az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének az időtartama.

Az ügyintéző neve és hivatali elérhetősége: Kopcsákné Lakatos Ildikó, Tel.: 66/362-944/50239 mell.

A kérelem és mellékleteinek elérési helye:

Elérési hely: <ftp://ftp.tiktvfki.hu>

Felhasználónév: kozzetel@tiktvfki.hu

Jelszó: gyula

Érdekelt megnevezése

Neve:	Wienerberger Téglaiipari Zrt. 119 Budapest, Bártfai u. 34.
Cégjegyzékszám:	Cg. 01-10-041706
A cég adószáma:	10731637-2-44
KSH-száma:	10731637-2332-114-01
KÜJ szám:	100 170 232

A tevékenység célja

Durvakerámia agyag és közlekedéscélpítési homok kitermelése külszíni bányászati módszerekkel. A kitermelt agyagot a zRt. Békéscsaba, Kétegyházi úti cserépgyárában hasznosítják cserépgyártás céljából.

A tevékenység megnevezése

A telephelyen folytatni kívánt tevékenység besorolása a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 10. a) pontja alapján:

„1. sz. melléklet

10. Egyéb bányászat (kivéve az önállóan létesített ásványfeldolgozó üzemet)

a) 25 ha terület nagyságtól külszíni bányászat esetében”

a környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenységek közé tartozik.

A tevékenység TEÁOR száma

TEÁOR - 0990 Egyéb bányászati szolgáltatás

A bányatelek alapadatai és volumene

A bányatelek neve:	„Békéscsaba-VIII agyag” védnevű bánya	
A bányatelek helye:	Békéscsaba, külterület 0960/11-13, 0960/15, 0960/17-22, 0960/24-25, 0960/27-35, 0968, 0969/2, 0969/5, 0969/28-57, 0969/62, 0971, 0977/2, 0977/4-5, 0977/7-11, 0977/22-37, 0977/47-49, 0977/53 hrsz.-ú területek.	
Nagysága:	120 ha 2283 m ²	
Fedő sík:	90,6 mBf.	
Az engedélyezett alsó sík:	72,1 mBf.	
Kutatási alapsík:	72,1 mBf.	
Földtani vagyon		
4100 - durvakerámia agyag	10.833.600 m ³	
2000 - közlekedésépítési homok	4.978.100 m ³	
Műrevaló vagyon		
4100 - durvakerámia agyag	10.833.600 m ³	
2000 - közlekedésépítési homok	4.978.100 m ³	
Kitermelhető ásványvagyon		
4100 - durvakerámia agyag	8.525.700 m ³ agyag	
2000 - közlekedésépítési homok	4.425.400 m ³ egyéb	
Éves kitermelés	250.000 m ³ /év haszonanyag.	

A tevékenység várható ütemezése:

- a bányászati előkészítő tevékenység kezdete	2024
- bányaművelés várható időtartama	50 év
- haszonanyag bányászatának kezdete	2025
- bányászat t tevékenység várható befejezése	2075
- rekultivációs munkák várható befejezése	2080

A tevékenység műveletei

- a.) előkészítés
- b.) a letermelt föld kezelése
- c.) fejtés, hasznos anyag kitermelése
 - munkarézsű nyesése
 - pihentetés
 - rakodás
 - idényjellegű szüneteltetés
 - víztelenítés
- d.) felhagyás, rekultiváció
 - műszaki helyreállítás
 - a bányagödör feltöltése vízzel
 - a biológiai helyreállítás.

a.) Fedőréteg eltávolítása (előkészítés):

Az előkészítés során a produktív réteg feletti humusz- és meddőréteg lefedésére kerül sor. A lefedés a kitermelés előtt, a fejtési front előrehaladtával szakaszosan történik. A lefedésre kerülő földrétegből átlagosan 0,8 m vastagságú a humusz és 1 m vastagságú a meddő réteg. A humusz lefedését mobil jövesztő-rakodógéppel végzik. A kitermelt humuszt a szomszédos „Békéscsaba-I agyag”, ill. „Békéscsaba-IV agyag” bánya telkek területére szállítják és ott ideiglenesen depóniákban helyezik el. A kitermelt mennyiség felhasználása rekultivációs célra történik későbbiekben.

A bánya területén deponált föld elhelyezése az „MSZ 21.476-98 számú, a talaj termőréteg védelmének követelményei földmunkák során” szabvány előírásainak figyelembe vételével történik. A talaj termőrétegének védelmével kapcsolatos munkákról a hivatkozott szabvány szerinti külön terv fog készülni, a kitermelés megkezdését megelőzően.

b.) Kitermelés (fejtés), rakodás:

A tervidőszakban a humuszos termőréteg és a cserépgyártásnál hasznosítható ásványi nyersanyag réteg között a változó rétegvastagságú, de a terület nagy részén 4,0 m vastagságban lévő „kevert ásványi nyersanyag II.” réteg kitermelését a Békéscsaba, külterület 0971 hrsz.-ú út melletti 10,0 méter

szélességű védősáv elhagyását és a humuszréteg lefedése során a 25°-os rézsűszög kialakítását követően tervezik megkezdeni, D-i irányba haladóan.

A továbbiakban a már meglévő bányagödör kerül bővítésre a tervezett terület egészén, a lehumusztolt szint alatt 1 m-es fejtési mélységig. Az így kialakult bányagödör további 1-1 m-rel kerül lemélyítésre. A Békéscsaba, külterület 0971 hrsz.-ú út védősávja mentén a felszíntől számított 4,0 méter mélységben kialakítandó 4,0 méter szélességű életmentő padka létesítésére akkor lesz szükség, ha a termeléssel elérik a szintet.

A kitermelt haszonanyagot a szomszédos Békéscsaba I.-agyag bányatelek területére kell szállítani és ott depóniákban kell ideiglenesen elhelyezni. A „Békéscsaba-VIII agyag” bányatelek területén mintegy 7-8 évig a haszonanyag elhelyezése nem lehetséges, mert az a kitermelési terület beszűkülése miatt a bányaművelést hátráltatná. A kitermelést Liebherr 964 típusú önjáró lánctalpon mozgó hidraulikus jövesztő-rakodógép végzi. A szállítást a Békéscsaba I.-agyag bányatelek területére Volvo A 35 típusú dömperek végzik.

A rakodógép a fejtési homlokot csak olyan távolságra közelítheti meg, amennyire azt a technológiai műveletek megkövetelik. A kitermeléshez le- és feljáráshoz a rámpa kialakítása a korábban megtörtént. Művelés közben a munkarézsűk legnagyobb dőlésszöge 40-60°, a végleges rézsűk legnagyobb dőlésszöge 25° lesz. A rézsűk dőlésszögének betartatását a felügyeleti személy köteles műszakonként ellenőrizni. Az adott technológia mellett a bányafal bármilyen mértékű alávájása tilos!

Amennyiben a művelés során valamely ok miatt a megengedettnél nagyobb rézsűszöget alakítanak ki, annak megszüntetéséről haladéktalanul gondoskodni kell. A megszüntetésig a rendezendő rézsű hatáskörzetében más munkát végezni tilos! A munkálatokat a bányászati felügyeleti személy a helyszínen köteles irányítani.

A rézsűknek a műszaki üzemi tervben meghatározott dőlésszögét a földtani viszonyok kedvezőtlen változása esetén a felelős műszaki vezető vagy helyettese köteles haladéktalanul csökkentetni, valamint megállapítani és elkeríttetni azt a biztonsági határvonalat, ameddig személyek, járművek, illetve gépek a csúszásveszélyes rézsűlábát, illetve a bányafal peremvonalát megközelíthetik. Ennek tényét a munkát irányító felügyeleti személlyel az üzemellenőrzési nap-lóba bejegyezve közölni kell.

Ez a távolság a gépekre vonatkozóan a lefedési szinteken 5 méternél, egyéb esetekben 2 méternél kisebb nem lehet. Ha a rézsűknél és a le- és feljáráshoz a rámpáknál, a leesés, vagy lecsúszás veszélye fennáll, akkor a felső élétől 2 méter távolságra minimum 0,8 méter magas védőtöltést kell kialakítani.

A szivárgó talajvizet és az összefolyó csapadékvizet a bányatalpon kialakított elvezető árkok a banya talpán levő zompba vezetik, ahonnan szivattyúval átemelik a „Békéscsaba-I. agyag” bánya feltöltődés alatt álló bányagödrébe.

c.) Szállítás:

A rakodás közvetlenül szállítójárműre, vagy depóniából történik. A kitermelt haszonanyag elszállítása „Békéscsaba I.-agyag” bányatelek területére a Békéscsaba, külterület 0971 hrsz.-ú földúton, illetve a gyártelephely felé a Békéscsaba, külterület 02 és 014 hrsz.-ú földúton fog történni.

A szállítás feltételei a következők:

- a külfejtésen csak a kijelölt útvonalon közlekedhetnek,
- rakodás előtt a szállító járművet a felügyeleti személy, a kotró-rakodógép kezelője által kijelölt helyre kötelesek beállítani,
- rakodás idején csak akkor tartózkodhatnak a szállító járműben, ha a vezető-fülke mechanikai védelemmel van ellátva, vagy a rakodás nem a fülke felett történik,
- a külfejtés területén a rézsűkre nem mehetnek, az ott lévő gépekhez nem nyúlhatnak.

A porszennyezés csökkentése érdekében szaraz, nyári időszakban a szállítási útvonalat szükség szerint locsolják. Az elszállításra szolgáló út állandó karbantartásáról, illetve annak szállításra alkalmas állapotban tartásáról a külfejtés üzemeltetője köteles gondoskodni. A szállítási útvonal portalánításához tartályos locsoló kocsit alkalmaznak.

A bánya művelését, ideértve a kitermelést, szállítást és tájrendezést is a bányavállalkozó fogja végezni.

A bányavállalkozó tervezett gépparkja: 2 db 150 kW-os dózer, 2 db 25 tonnás lánctalpas jövesztő-rakodógép, 10 db 3 és 4 tengelyes tehergépkocsi, 1 db tartályos locsolóautó.

A kitermelés időszakában 15 fő foglalkoztatása tervezett.

d.) Felhagyás, rekultiváció

A kitermelés befejezésével a terület eredeti állapotát visszaállítása nem lehetséges. A haszonanyag készlet kitermelése után ezért általában a bányaművelés alatt kialakult adottságok egyéb hasznosítása a bevett eljárás. Békéscsabán a már rekultivált területeket horgász- és szabadidős tavakká alakították. A tervezési bányatelek ebbe a már meglévő törendszembe lesz felhagyás után implementálva megegyező funkciók betöltésével. Ennek érdekében a bánya oldalvonalai mellett kialakításra kerülnek a 25°-os rézsű értékek és a 4,0 méter szélességű életmentő padka.

Az engedélyes által végzett tájrendezési tevékenység párhuzamosan fut a kitermeléssel, mely elsősorban a rézsűk és az életmentő padka kialakítását foglalja magába. A helyreállítás lépései:

- műszaki helyreállítás
- bányagödör vízzel való árasztása
- biológia helyreállítása.

A tevékenység hatásterülete

A tevékenység összesített hatásterülete a bánya telekhatárától mért max. 230 m-re terjed ki. A hatásterületet bemutatását a dokumentáció 5.1.5. fejezete, illetve hiánypótlása tartalmazza.

A tevékenység közvetett hatásai Békéscsaba közigazgatási területét érinthetik. Országhatáron át terjedő hatások bekövetkezése nem valószínűsíthető.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 5. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom, hogy ügyfélként az eljárás bármely szakaszában, és annak befejezését követően is betekinthez az eljárás során keletkezett iratba, illetve megismerhet minden adatot tartalmazó adathordozót.

Nem lehet betekinteni a döntés tervezetébe, illetve olyan iratba, amelyből következtetés vonható le valamely védett adatra vagy olyan személyes adatra, amely megismerésének törvényi feltételei nem állnak fenn, kivéve, ha az adat – ide nem értve a minősített adatot – megismerésének hiánya megakadályozná az iratbetekintésre jogosultat az e törvényben biztosított jogok gyakorlásában.

Az iratbetekintés során másolatot, kivonatot készíthet vagy másolatot kérhet. A másolatot és kivonatot a hatóság kérelemre hitelesíti.

Az eljárás során az eljárás valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel együttműködni, senkinek a magatartása nem irányulhat a hatóság megfélemlítésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtási eljárás indokolatlan késleltetésére.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (1) bekezdése kimondja, hogy a környezetvédelmi érdekek képviselőjére létrehozott politikai pártnak és érdekképviselőnek nem minősülő, a hatásterületen működő egyesületeket a környezetvédelmi közigazgatási hatósági eljárásokban a működési területükön az ügyfél jogállása illeti meg.

Az I. fokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság a Khvr. 10. § (8) bekezdése alapján az alábbi döntéseket hozhatja:

- módosítja a környezetvédelmi engedélyt,
- elutasítja a kérelmet.

Az I. fokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság megállapítja, hogy a Khvr. 12-15. §-ai szerinti eljárás – országhatárokon áttérő nemzetközi környezeti hatásvizsgálat – nincs folyamatban.

Tájékoztatásul közlöm, hogy az ügyben keletkezett iratokba – az ügyintézővel történő előzetes egyeztetést követően – betekinthez, és az azokban foglaltakra nyilatkozatot tehet.

A közhírré tétel az Ákr. 89. § (1) bekezdésén és a Khvr. 8. § (1)-(3) bekezdésein alapul, megfelelve a Khvr. 8. § (1) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek.

Figyelemfelhívás

Az engedélyezési dokumentáció tartalmára vonatkozóan a területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság hirdetményének közhírrétételétől számított 30 napon belül lehet észrevételt tenni.

Kelt: Gyula, 2019. február 7.

Dr. Gulyás György
hivatalvezető
névében és megbízásából:

Lipták Magdolna
főosztályvezető-helyettes

Kapják: Ügyintézői utasítás szerint.